

FOURS ROTATIVE CONVECTIONNELS



- . Le four rotatif à convection ; C'est un produit conçu pour les boulangeries et les marchés et les boulangeries artisanales.
- . Il a une cuverie en bas et un four de cuisson en haut
- . Il a un design élégant et ergonomique
- . Plage de température du four de cuisson 50-300°C
- . Plage de température de la chambre de fermentation 30-40°C
- . Il dispose d'un avertissement visuel et sonore
- . Facile à installer
- . Il a une capacité de 10 plateaux 40x60cm.
- . Suivi de cuisson facile grâce à une conception à double vitrage résistant à la chaleur et à grande surface.
- . Mécanisme d'ouverture de porte à deux niveaux.
- . Adjustable amount of steam application system.
- . Quantité réglable de système d'application de vapeur.
- . Positionnement automatique du déchargement à l'ouverture de la porte.
- . Chambre de fermentation indépendante à contrôle automatique de la chaleur
- . Conception compacte qui occupe moins d'espace.
- . Contrôle PLC et panneau de commande tactile
- . Parfait équilibre de cuisson assuré par deux conduits d'air chaud réglables
- . Conception de porte à double vitrage
- . Avec des roues faciles à déplacer.
- . Automatic Steam Control and Steam Flap
- . Contrôle automatique de la vapeur et volet vapeur
- . Interior and Exterior Stainless Design
- . Conception intérieure et extérieure en acier inoxydable
- . Avec le ventilateur qui assure une circulation continue de la chaleur par aspiration de la partie résistances chauffantes du four et le ventilateur du couvercle de la hotte qui fonctionne à l'ouverture de la porte du four.
- . les plateaux et le chariot à plateaux ne sont pas inclus dans le prix du four, mais ils peuvent être proposés séparément en option.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Oven Outer Dimensions Width / Lenth / Height	1021mm x 1235mm x 1436mm???
Poids du Four	300 Kg
Alimentation électrique du Four	380V 50-60Hz N+PE 3 Faz
Alimentation électrique du Four	19.5 Kw
Zone de Cuisson minimum	1.4 m2
Capacité de placement du plateau chambre supérieure / inférieure	10 pcs / 6 pcs
Dimensions du Plateau	400mm x 600mm

ADDITIONNEL :

- . Des dispositifs électriques spécifiques adaptés aux spécifications du réseau électrique du pays utilisateur peuvent être utilisés sur la machine. L'acheteur devra préciser cette situation lors de la demande de cotation.
- . Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la machine sans préavis.
- . Service technique 7/24
- . Période de garantie de 2 ans.

Factory Adress: Meclis Mah. Teraziler Cad. Perpim Sanayi Sitesi A.Blok 31/A 24-25-29
 Showroom Adress : Meclis Mah. Teraziler cad. No: 52/B Sancaktepe / İSTANBUL / TURKEY
 Tel: 00 90 216 415 58 25 Mobil: 00 90 533 294 58 25
 Email: ihracat@kayamaktek.com.tr Web: www.kayamaktek.com.tr